

PASZTÁK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	SŰRÍTŐ	ALAPOLAJ	NLGI OSZTÁLYOZÁS	ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (°C)	ALKALMAZÁSOK
Molub-Alloy Paste White RV	Li/FSS	PAO/Észterek	1	-40 +250	Fehér paszta mindennemű szerelési munkához. Vékony filmréteget képez. Megakadályozza a tribokorróziót és jó vízállósággal rendelkezik.
Molub-Alloy Paste White T	Szervetlen Li	Ásványolaj/Észterek	1	-30	Fehér paszta mindennemű szerelési munkához. Vékony filmréteget képez. Megakadályozza a tribokorróziót és jó vízállósággal rendelkezik.

AEROSZOLOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZÁSOK
--------------------	--------------

SZÁRAZ KENŐFILMEK

Molub-Alloy TF Spray Száraz fekete MoS₂ bázisú kenőfilm csúszócsapágyságok és vezetékek orsóinak a kenésére. Az alkalmazás hőmérsékleti tartománya -180 °C-tól +450 °C-ig tejed.

SZERELŐ ÉS SZÉTVÁLASZTÓ PASZTÁK

Molub-Alloy Paste PL Spray Fekete MoS₂ bázisú kenő-, és szerelő paszta, sajtolt illesztésekhez.

Molub-Alloy Paste TA Spray Ezüst színű szerelőpaszta magas hőmérsékletekhez, csavarkötések, peremek és hasonlók szétválasztására használható.

Molub-Alloy Paste White T Spray Fehér szerelőpaszta mindennemű szerelési munkához. Vékony kenőfilmet képez. Megakadályozza a tribokorróziót és jó vízállósággal rendelkezik.

FOLYÉKONY KENŐANYAGOK

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Spray Speciális kenőanyag rendkívüli adhézióval a felülethez, oldószertartalom nélkül. Szükséges terhelésnél nyitott hajtóművek és csúszó felületek kenésére használható.

Tribol OG 500-0 Spray Átlátszó, erősen adhezív kenőanyag a nyitott hajtóművekhez és csúszó felületekhez.

KENŐOLAJOK

Molub-Alloy CH 22 Spray Univerzális láncolaj szilárd kenőanyag tartalommal.

Rustilo WDP Spray Kenőanyag, ami oldja a rozsdát, véd a korrózió ellen és nedvesség kizorító hatású. Általános célú használatra.

Tribol CH 1430 Spray Átlátszó szintetikus láncolaj szilárd kenőanyagok nélkül, általános és magas hőmérsékleteknél alkalmazható.

Tribol CH 1730/100 Spray Átlátszó, részben szintetikus láncolaj szilárd kenőanyag nélkül normál hőmérsékleten való alkalmazásra.

Tribol SHF Spray Átlátszó, erősen adhezív olaj nagy láncok kenésére nedves környezetben.

Tribol WX Spray Átlátszó szilikon bázisú kenőanyag kitűnő tapadóképességgel. Használják a textiliparban, a papír-, a fafeldolgozó-, és a fémkohászati iparban, továbbá a gumi és műanyagok feldolgozásánál.

Viscogen KL 3 Spray Átlátszó, szintetikus láncolajok, nem tartalmaznak szilárd kenőanyagokat, normál és magas hőmérsékletekhez.

Viscogen KL 23 Spray

Viscogen KL 300 Spray

KENŐANYAGOK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

Optileb F&D Spray Fiziológiailag semleges olajok az élelmiszeriparban a gépek, berendezések kenésre és felületek tisztítására. NSF H1 jóváhagyással rendelkezik

Tribol FG CH 32 Spray Fiziológiailag semleges szintetikus láncolajok. Rendeltetésük láncok kenése, pl. az üvegtöltő berendezések, csomagoló gépek és hasonlóknál. NSF H1 jóváhagyással rendelkezik.

Tribol FG CH 280 Spray

Tribol FG CH 1500 Spray

AW = Anti-Wear = Kopás elleni adalékok
 EP = Extreme Pressure = Nagynyomású adalékok
 FSS = Szilárd kenőanyagok
 PAO = Polialfaolefinek
 PTFE = Politetrafluoroetilén

* A hőmérséklet tartomány adott a szilárd kenőanyagok száraz kenőfilmjének hatásával.