

# HŐKÖZLŐ OLAJOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (°C)	LOBBANÁSI PONT (°C)	ALKALMAZÁSOK
Perfecto HT 2	Ásványolaj	8,2	-30 - max. 250 °C	152	Hőközlő olaj rendkívül alacsony dermedés ponttal. Olyan hőközlő berendezésekhez, amelyek folyékony közeggel valósítják meg a melegítést illetve a hűtést.
Perfecto HT 5	Ásványolaj	30,5	0 - max. 250 °C	190	Ásványolaj alapú hőközlő olaj zárt, nem túlnyomásos rendszerekben.
Perfecto HTS 0801	Szintetikus szénhidrogén	16,5	-5 - max. 350 °C	200	Dibenziltoluol izomer alapú szintetikus hőközlő olaj túlnyomás nélküli zárt rendszerekben történő használatra, max. 380 °C filmhőmérsékletig
Perfecto HTS 16	Szintetikus szénhidrogén	16,0	-5 - max. 350 °C	230	Szintetikus hőközlő olaj túlnyomás nélküli zárt rendszerekben történő használatra, max 375 °C filmhőmérsékletig.
Techniclean SC 170	-	173	-	170	A szénhidrogén alapú hűtőközegek cseréjénél használható tisztítószert.

# OLAJOK GÁZÜZEMŰ MOTOROKHOZ

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	ADALÉKOK TÍPUSA	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	SAE VISZKOZITÁSI OSZTÁLY	LOBBANÁSI PONT (°C)	ALKALMAZÁSOK
Duratec L	Ásványolaj	Alacsony hamutartalmú AW	130	40	250	Magas minőségű olaj gázüzemű motorokhoz alacsony hamutartalommal. Rendelkezik a GE Jenbacher, MWM (korábban Deutz Power Systems), Perkins, Ullstein, Wartsilä, Waukesha jóváhagyásokkal.
Duratec M	Ásványolaj	AW	125	40	250	Magas minőségű olaj gázüzemű motorokhoz alacsony hamutartalommal, magas alkalikus tartalékkal. Rendelése szerint speciális gázokkal használható (hulladék és komposzt biogáz). Jóváhagyva a Perkins és Guascor által.
Duratec MX	Ásványolaj	AW	124	40	250	Magas minőségű olaj speciális gázokkal működő motorokhoz (hulladék és komposzt biogáz). Cinket nem tartalmaz. Jóváhagyás: GE Jenbacher, ONE, MTU Onsite Energy (korábban MDE).
Duratec XPL	PAO	Alacsony hamutartalmú AW	109	20W-40	260	Szintetikus magas minőségű hamumentes olaj gázmotorokhoz. Alkalmas magas hőmérsékleti terheléseknél. Jóváhagyás: MTU Onsite Energy, MWM (korábban Deutz Power Systems).

# FEHÉR OLAJOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	ADALÉKOK TÍPUSA	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	DERMEDÉSPONT (°C)	LOBBANÁSI PONT (°C)	ALKALMAZÁSOK
Optileb WOM 14	Orvosi fehér olaj	-	15	-15	205	Az orvosi fehér olajok színtelenek, szagtalanok, ízetlenek. Megfelelnek a DAB 10, EP BGA 155, valamint az FDA 178.3620a rendeleteknek. NSF H1 jóváhagyással rendelkeznek.
Optileb WOM 65	Orvosi fehér olaj	-	70	-24	220	