

# VÍZZEL NEM KEVERHETŐ MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	JELLEMZŐ PARAMÉTEREK										ALKALMAZÁS
	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	LOBBANÁSI PONT (°C)	RÉZ KORROZIÓJA (3h/100 °C)	ÉSZTER	AKTÍV KÉN	NEM AKTÍV KÉN	FOSZFOR	EGYEBEK	KLÓR	CINK	

## UNIVERZÁLIS OLAJOK

Ilocut 330	26	204	4c	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	Ásványolaj általános megmunkáláshoz, fogazásokhoz, magasan ötvözött acélok köszörülésére, mélyfúrására és üregelésre.
Ilocut 522 MP	22	208	1a	-	-	✓	✓	-	-	-	Univerzális olaj sokoldalú felhasználásra, főleg az eszterga automatáknál és az acél és színesfémek egyszerű megmunkáló műveleteinél. HLP-D hidraulika folyadékként is használható, nem tartalmaz nehézfémeket.
Ilocut 532 MP	32	200	1a	-	-	✓	✓	-	-	-	
Ilocut 546 MP	46	200	1a	-	-	✓	✓	-	-	-	

## SZIKRAFORGÁCSOLÁS

Ilocut EDM 180	2,6	106	1b	-	-	-	-	-	-	-	Adalékmentes dielektrikumok magas öregedésállósággal, és jó szűrhetőséggel. Az Ilocut EDM 180 a végső finom megmunkálásra, az Ilocut EDM 200 és 401 a nagyoló és a simító megmunkálásra lett kifejlesztve. Tekintettel az alacsony viszkozitásra az EDM 401 használható keményfémek esetében köszörűolajként is.
Ilocut EDM 200	2,0	104	1b	-	-	-	-	-	-	-	
Ilocut EDM 401	3,9	123	1b	-	-	-	-	-	-	-	

# IPARI TISZTÍTÓSZEREK, MOSÓFOLYADÉKOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	pH 5% KONCENTRÁCIÓNÁL	ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (°C)	ALKALMAZÁS					ANYAG TÍPUSA			SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA					ALKALMAZÁS
			BEMERÍTÉSES MOSÁS	ULTRAHANG	SZÓRÓMOSÁS	ÁRASZTÁSOS	NAGYNYOMÁSÚ	ACÉL	ALUMINIUM	SZÍNESFÉMEK	EMULZIÓK	ALACSONY VISZKOZITÁSÚ MEGMUNKÁLÓ OLAJOK	KÖZEPES VISZKOZITÁSÚ MEGMUNKÁLÓ OLAJOK	MEGMUNKÁLÓ OLAJOK NEHEZ MUNKÁKHOZ	PASZTÁKVIASZOK	

## VÍZKEVERÉSŰ ÁLTALÁNOS MOSÓSZEREK

Techniclean D 890	8,9	50-80	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	Többcélú mosófolyadék bemeztetéses és ultrahangos mosásra különböző fémeknél.
Techniclean HP	9,3	20-65	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Univerzális mosófolyadék magas nyomású tisztításokhoz.
Techniclean MP2	8,8	50-80	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Univerzális mosófolyadék szervesen sók nélkül.
Techniclean S 9	11,2	25-50	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Mosófolyadék nagy nyomáshoz lágy és kemény vízhez, nem maradnak utána fehér lerakódások és foltok.
Techniclean S 20	9,9	20-70	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Mosófolyadék acélhoz és alumíniumhoz.
Techniclean S 25	10,5	45-70	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	Mosófolyadék vasanyagok hőkezelés előtti tisztítására.
Techniclean S 581	10,7	20-80	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	Mosófolyadék vasanyagok hőkezelés előtti tisztítására.
Techniclean TW AL	9,3	40-70	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	Univerzális tisztítószer szórómosáshoz.

# IPARI TISZTÍTÓSZEREK, MOSÓFOLYADÉKOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	pH 5% KONCENTRÁCIÓNÁL	ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (°C)	ALKALMAZÁS				ANYAG TÍPUSA			SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA				ALKALMAZÁS
			BEMERÍTÉSES MOSÁS	ULTRAHANG	SZÓRÓMOSÁS	ÁRASZTÁSOS	NAGYNYOMÁSÚ	ACÉL	ALUMINIUM	SZÍNESFÉMEK	EMULZIÓK	ALACSONY VISZKÓZITÁSÚ MEGMUNKÁLÓ OLajok	KÖZEPES VISZKÓZITÁSÚ MEGMUNKÁLÓ OLajok	

## MEGNÖVELT KORROZIÓVÉDELMŰ MOSÓSZEREK

Techniclean S Extra FF	9,7	20-80	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	Szórómosásra alkalmas mosószer a befejező mosáshoz, különböző fémekhez.
Techniclean S-Plus	10,3	20-80	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	Szórómosásra alkalmas mosószer a befejező mosáshoz, acélokhoz.
Techniclean S-RP	9,9	40-70	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	Vízzel keverhető, olajtartalmú, makroemulziót képző mosószer, amely átmeneti korrozióvédelmet nyújt.
Techniclean SF	9,7	20-80	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	Univerzális, szórómosásra alkalmas mosószer a befejező mosáshoz, különböző fémekhez.

## MOSÓSZEREK ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK ESETÉN

Techniclean MP Flex	12,0	30-80	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	Univerzális tisztítószer vastartalmú fémekhez.
Techniclean XHD	13,1	20-90	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	Erősen alkalikus tisztítószer szilícium és detergens nélkül.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	LOBBANÁSI PONT (°C)	MAXIMÁLIS ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET (°C)	MEGFELEL AZ EU VOC IRÁNYELVNEK 20 °C	ALKALMAZÁS				ANYAG TÍPUSA			SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA				ALKALMAZÁS
				KÉZI	BEMERÍTÉSES MOSÁS	ULTRAHANG	GŐZÖS	ACÉL	ALUMINIUM	SZÍNESFÉMEK	EMULZIÓK	ALACSONY VISZKÓZITÁSÚ MEGMUNKÁLÓ OLajok	MEGMUNKÁLÓ OLajok NEHEZ MUNKÁKHOZ	PASZTÁK/VIASZOK	

## SZÉNHYDROGÉN ALAPÚ TISZTÍTÓSZEREK

Techniclean AS 58	>56	42	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	Izoparaffinokon alapuló tisztítószer, csaknem szagtalan.
Techniclean AS 62	>62	47	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	Aromamentesített, izoparaffin alapú tisztítószer, csaknem szagtalan.
Techniclean AS 105	>101	85	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	Szénhidrogén alapú tisztítószer, aromamentesített, az EU VOC Irányelvnek megfelelően.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	KONCENTRÁCIÓ (%)	pH 5% KONCENTRÁCIÓNÁL	ALKALMAZÁS
--------------------	------------------	-----------------------	------------

## TISZTÍTÓSZEREK KARBANTARTÁSHOZ

Techniclean FC Plus	0,5-5	12,3	Nagy hatékonyságú ipari tisztítószer erősen szennyezett padozatok tisztítására.
Techniclean MOP Turbo	-	-	Porszegény, szagtalan granulátum, abszorbeálja az olajos emulziókat, lúgokat és savakat a padozatról.
Techniclean MTC 43	1-3	8,5	Tisztítószer szerszámgépekhez és rendszertisztító a megmunkáló gépek hűtőrendszerének tisztítására.

MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

VÍZZEL KEVERHETŐ  
MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

SZINTETIKUS MEGMUNKÁLÓ  
FOLYADÉKOK

VÍZZEL NEM KEVERHETŐ  
MEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK