

# ORSÓOLAJOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ADALÉK TÍPUSA	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	LOBBANÁS PONT (°C)	DERMEDÉSPONT (°C)	ALKALMAZÁSOK
Alphasyn K 15	EP/AW	15	177	-40	Szintetikus, nehézfém mentes hidraulika olaj nagy hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Megfelel a DIN 51 524 2 rész - HLP szabvány és az ISO 6743/4-L-HM követelményeinek. Az alkalmazástól függően használható orsóolajként, a központi kenésben, továbbá keringető és hajtómű olajként (CLP). Brugger teszt értéke >50 N/mm <sup>2</sup> .
Hyspin Spindle Oil E 5	-	5	114	-39	Nagymértékben finomított olaj alapú orsóolaj nehézfém tartalom nélkül. Oxidáció és korrózió elleni adalékokat tartalmaz. Speciálisan a megmunkáló gépek nagyon pontos orsóinak a kenéséhez kifejlesztve.
Magna 2	-	2	80	<-30	Erősen finomított orsóolaj csapágyak, nagy sebességű orsók kenésére.

# KOMPRESSZOR OLAJOK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ALAPOLAJ	ADALÉK TÍPUSA	VISZKOZITÁS 40 °C-nál (mm <sup>2</sup> /s)	VISZKOZITÁSI INDEX	ALKALMAZÁSOK
Aircol 299	Ásványolaj	-	55	95	Olaj a nagyteljesítményű freonos hűtő kompresszorokhoz.
Aircol HV 100	Ásványolaj	-	95	100	Nagyon szoros desztillációs frakció bázisú olaj kis és nagy légszivattúkhöz.
Aircol LPT 46	Ásványolaj	AW	46	96	Olajok hűtő kompresszorokhoz, amelyek hűtőközegként ammóniát, vagy freonokat tartalmaznak.
Aircol LPT 68	Ásványolaj	AW	68	95	
Aircol MR 46	Ásványolaj	AW	46	113	Csúcsminőségű kompresszor olajok mobil és telepített levegős kompresszorokhoz hosszabb élettartammal. Teljesítik a DIN 51 506 VDL típusú szabvány követelményeit. Megfelelő feltételek esetén 4000 üzemóra is elérhető használatukkal.
Aircol MR 68	Ásványolaj	AW	68	106	
Aircol PD 32	Ásványolaj	AW	32	97	Kompresszor olajok csavaros és dugattyús levegős kompresszorokhoz. Megfelelnek a DIN 51 506 VDL szabvány követelményeinek.
Aircol PD 46	Ásványolaj	AW	46	97	
Aircol PD 68	Ásványolaj	AW	68	96	
Aircol PD 100	Ásványolaj	AW	100	100	
Aircol PD 150	Ásványolaj	AW	150	100	
Aircol PG 185	Poliglíkol	-	185	200	Szintetikus olaj gázüzemű kompresszorokhoz, amelyeknek rendeltetése a szénhidrogén alapú gázok, mint a metán, propán, bután, etilén és hasonlók szállítása és sűrítése.
Aircol SN 100	Szintetikus	-	100	89	Szintetikus olaj levegős kompresszorokhoz kiváló ellenálló képességgel az oxidáció és az öregedés ellen.
Aircol SR 46	PAO	AW	46	135	Szintetikus olajok levegős kompresszorokhoz, rotációs, és csavar kompresszorokhoz (SR 46), valamint szárnylapátos kompresszorokhoz (SR 68 és SR 100).
Aircol SR 68	PAO	AW	68	140	
Aircol SR 100	PAO	AW	100	142	
Aircol SW 32	Szintetikus	-	32	95	Szintetikus olajok hűtőkompresszor rendszerekhez, amelyek hűtőközegként R-134 a jelű fluórozott szénhidrogént használnak.
Aircol SW 68	Szintetikus	-	68	95	
Aircol SW 100	Szintetikus	-	100	95	
Magna CL 220	Ásványolaj	AW	220	86	Földgázt szállító kompresszorokhoz, valamint dugattyús gőzgépek hengereinek kenésére.
Tribol CS 1555/46	PAO	EP/AW	46	137	Szintetikus kompresszor olajok a nehezebb feltételek mellett végzendő munkákhoz, hosszú olajcseré intervallumokkal, fokozott kopásállósággal (FZG>12). Meghaladják a DIN 51 506 VDL típus követelményeit.
Tribol CS 1555/100	PAO	EP/AW	100	138	

AW = Anti-Wear = Kopás elleni adalékok  
EP = Extreme Pressure = Nagynyomású adalékok

PAO = Polialfaolefin